

# COMMODORE AMIGA 2000



Amiga 2000 tillhör den nya generationen mikrodatorer där flexibilitet och användarvänlighet går samman utan att förlora i hastighet och prestanda. I Amiga förenas egenskaper som utgör grundbasen för den moderna mikrodatorn som ligger ett trappsteg ovanför den traditionella MS/PC-DOS datorn. Egenskaper som:

**MULTITASKING**, möjlighet att använda flera program samtidigt i datorn eller att använda samma program i flera olika arbetsmoment utan att tvingas avsluta ett arbetsmoment innan nästa påbörjas.

**FÖNSTERTEKNIK**, man kan öppna ett antal fönster på skärmen och utföra specifika arbetsmoment i respektive fönster.

**ANVÄNDARVÄNLIGT INTERFACE**, ett program som ligger på nivån ovanför operativsystemet och lotsar an-

vändaren förbi de blindskär och problem som ett traditionellt operativsystem innebär.

**MUS**, en enkel styrning av arbetsoperationer genom att peka på skärmen och trycka på knappen.

**TALSYNTES**, datorn kan lämna information som inte är knuten till skärmtexter.

**MÖJLIGHET TILL MS-DOS**. Med ett instickskort kan man från Amiga 2000 få tillgång till programvaror under MS-DOS.

I Amiga 2000 finns dessa egenskaper förenade. Att Amiga 2000 dessutom besitter egenskaper som gör den högtintressant inom områden som grafik, animation och musik gör Amiga 2000 till en unik maskin.



Commodore®

# TEKNISKA DATA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>CPU</b>              | Motorola 68000, 16/32 bitar<br>Option:<br>Accelleratorkort med<br>– Motorola 68020, 32 bitar, 14 MHz<br>– MMU<br>– Cache Memory   |
| <b>KLOCKFREKVENNS</b>   | 7.14 MHZ  |
| <b>CO-PROCESSOR</b>     | 3 st hjälp-processorer för DMA, video, grafik och ljud.<br>Option:<br>Matteprocessor Motorola 68881   |
| <b>MINNE</b>            | 1 MB RAM standard, expanderbart ytterligare 8 MB externt.   |
| <b>ROM</b>              | 256 KB  |
| <b>INTERFACE</b>        | Tangentbord<br>Mus/Joystick, 2 st varav en även för ljuspenna.<br>Seriellt (RS-232, PC-kompatibelt)<br>Parallellt (Centronics, PC-kompatibelt)<br>RGBI, RGB analog<br>Stereoutgångar<br>Extra diskdrive                   |
| <b>EXPANSIONSBUSS</b>   | Amiga CPU buss:<br>1 st (86 pinnar) för CPU expansion<br>Amiga system buss:<br>5 st (100 pinnar)<br>Sekundär system buss:<br>2 st PC kompatibla (fullängd)<br>2 st PC/AT kompatibla (fullängd)                            |
| <b>VIDEO</b>            | Intern videokontakt för anslutning av PAL-Encoder för compositvideo, Genlock mm.  |
| <b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> | 200 Watt  |
| <b>TANGENTBORD</b>      | Separat, 96 tangenter varav 10 funktionstangenter, separat numeriskt tangentbord, separata markörtangenter, HELP-tangent.   |
| <b>MUS</b>              | Standard  |
| <b>DISK DRIVES</b>      | 1 st 3.5", 880 KB<br>Option:<br>1 st 3.5" för inbyggnad<br>1 st 5.25" halvhöjd för inbyggnad<br>3.5" hårddisk (med kontrollkort)<br>5.25" hårddisk (halvhöjd, med kontrollkort)<br>Hanterar hårddiskar med upp till 80 MB |
| <b>EXTERNNA DD</b>      | 2 st Amiga A1010<br>3 st MS-DOS formaterade, om XT-kort install.  |
| <b>DISPLAY</b>          | 625 linjer, 50 Hz vertikal frekvens<br>Text: 60 eller 80 tecken/32 linjer<br>Grafik:<br>320 × 256 pixels<br>640 × 256 pixels<br>320 × 512 pixels interlace<br>640 × 512 pixels interlace                                  |



COMMODORE AB  
Box 8184, 163 08 SPÅNGA  
Tel 08-760 25 50

**WASADATA AB**  
Huvudkontor  
Lilla Hammarsten  
Box 103  
592 00 Vadstena  
Tel. 0143-136 40

Linköping  
Domstolsby  
Nygatan 32  
582 24 Linköping  
Tel. 013-13 60 40